grzałka tacy skroplin

sterowanie Wi-Fi

złote lamele

8 prędkości wentylatora

nawiew powietrza 3D

sterylizacja UVC

bipolarny generator jonowy

ogrzewanie w -25°C

poznaj więcej funkcji

systemy klimatyzacji | **RAC**

# RISOU WHITE/MIRROR

CZYNNIK R32

5 lat GWARANCJI

KONSI

Urządzenia Risou pozwalają na zachowanie idealnej równowagi w Twoim codziennym życiu. Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych wkomponują się w każdy styl wnętrza. Risou White i Mirror to synonim balansu: zaskakująca funkcjonalność, intuicyjne sterowanie i doskonałe parametry pracy, spięte przystępną ceną. Risou to nie tylko skuteczne chłodzenie, ale i grzanie - zadbaj o swój komfort przez cały rok.

konsi.pl

v.01

KONSI
feel the balance

karta produktu

# RISOU WHITE/MIRROR

RAC

## Jednostka zewnętrzna/wewnętrzna

| | | | 09 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | | | KN-TAC-09CHSD/ TP51(72)I3A | KN-TAC-12CHSD/ TP51(72)I3A | KN-TAC-18CHSD/ TP51(72)I3A |
| Wydajność* | chłodzenie | kW | 2,61 (0,94 ÷ 3,70) | 3,51 (1,00 ÷ 4,60) | 5,10 (1,25 ÷ 5,92) |
| Pobór mocy* | chłodzenie | kW | 0,70 (0,24 ÷ 1,38) | 1,00 (0,29 ÷ 1,51) | 1,26 (0,33 ÷ 2,35) |
| Prąd pracy* | chłodzenie | A | 3,30 (1,20 ÷ 8,10) | 4,60 (1,50 ÷ 9,20) | 5,60 (1,70 ÷ 12,00) |
| Wydajność* | grzanie | kW | 3,00 (0,94 ÷ 4,00) | 3,80 (1,00 ÷ 4,90) | 5,80 (1,25 ÷ 6,69) |
| Pobór mocy* | grzanie | kW | 0,74 (0,24 ÷ 1,55) | 0,97 (0,29 ÷ 1,72) | 1,33 (0,34 ÷ 2,54) |
| Prąd pracy* | grzanie | A | 3,70 (1,20 ÷ 9,00) | 4,40 (1,50 ÷ 10,00) | 5,90 (1,70 ÷ 13,00) |
| Zasilanie | | V/Hz/P | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Przewody zasilające | j. wewn. (przewody komunika-cyjne) | N × mm² | 5 × 1,0 | 5 × 1,0 | 5 × 1,5 |
| | j. zewn. | | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 |
| EER | | — | 3,73 | 3,51 | 4,04 |
| SEER | | — | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Klasa wydajności energetycznej | chłodzenie | — | A+++ | A+++ | A+++ |
| | grzanie | — | A++ | A++ | A++ |
| COP | | — | 4,05 | 3,91 | 4,36 |
| SCOP | | — | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Osuszanie | | l/h | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| Czynnik chłodniczy | | — | R32 | R32 | R32 |

| | | | 09 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom mocy akustycznej | j. wewn. | dB(A) | 31 ÷ 52 | 32 ÷ 53 | 40 ÷ 57 |
| | j. zewn. | dB(A) | 61 | 63 | 64 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | j. wewn. | dB(A) | 21 ÷ 42 | 22 ÷ 43 | 28 ÷ 47 |
| | j. zewn. | dB(A) | 51 | 53 | 54 |
| Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie | | m³/h | 560/560 | 670/670 | 1000/1000 |
| Przyłącza rur | gaz | cal | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| | ciecz | cal | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m) | | m² | 9 ÷ 20 | 14 ÷ 35 | 20 ÷ 55 |
| Maks. długość instalacji (bez/z doładunkiem) | | m | 5/25 | 5/25 | 5/25 |
| Maks. różnica poziomów | | m | 10 | 10 | 10 |
| Zakres temp. powietrza na zewnątrz | chłodzenie | °C | -15 ÷ 53 | -15 ÷ 53 | -15 ÷ 53 |
| | grzanie | °C | -25 ÷ 30 | -25 ÷ 30 | -25 ÷ 30 |
| Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu | chłodzenie | °C | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 |
| | grzanie | °C | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 |
| Zakres nastawy temperatury | | °C | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 |
| Wymiary netto (szer. × wys. × gł.) | j. wewn. | mm | 790 × 275 × 192 | 820 × 306 × 195 | 1100 × 333 × 222 |
| | j. zewn. | mm | 795 × 549 × 305 | 795 × 549 × 305 | 920 × 699 × 380 |
| Waga netto | j. wewn. | kg | 8,5 | 9,5 | 13 |
| | j. zewn. | kg | 23 | 25 | 37 |

*Nom. (min. - maks.)

Stany magazynowe poszczególnych produktów mogą się różnić, w celu potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym.