grzałka tacy skroplin

sterowanie Wi-Fi

złote lamele

6 prędkości wentylatora

komfortowe chłodzenie

funkcja IFeel

inteligentny przepływ powietrza

obustronne odprowadzenie skroplin

poznaj więcej funkcji

systemy klimatyzacji | **FM.2**

OPPIRA.2

CZYNNIK R32

5 lat GWARANCJI

KONSI

Klimatyzator Oppira.2 to urządzenie klasy BASIC, zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu w domu i w biurze. To kompaktowa jednostka, która skutecznie obniża temperaturę pomieszczenia w okresie letnim, a w razie potrzeby również dogrzewa w chłodniejsze dni. Doskonały wybór dla użytkowników szukających komfortu w swoim domu, w zaskakująco atrakcyjnej cenie.

konsi.pl

v.01

KONSI
feel the balance

karta produktu
OPPIRA.2

FM.2

Jednostka wewnętrzna

			9	12	18
Jednostka wewnętrzna			KN-TAC-09CHSD-2AHM/IF/I	KN-TAC-12CHSD-2AHM/IF/I	KN-TAC-18CHSD-2AHM/IF/I
Wydajność	chłodzenie	kW	2,60	3,40	5,14
Wydajność	grzanie	kW	2,68	3,42	5,21
Zasilanie		V/Hz/F	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody komunikacyjne	j. wewn.	N × mm²	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5
Osuszanie		l/h	1,0	1,2	1,8
Czynnik chłodniczy	typ	—	R32	R32	R32
	GWP	kg	675	675	675
Moc akustyczna	j. wewn.	dB(A)	32 ÷ 52	32 ÷ 53	37 ÷ 56
Ciśnienie akustyczne	j. zewn.		22 ÷ 42	22 ÷ 43	27 ÷ 47

			9	12	18
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie		m³/h	420/420	550/570	800/800
Przyłącza rur	gaz	cal	3/8	3/8	3/8
	ciecz		1/4	1/4	1/4
Maks. różnica poziomów		m	10	10	10
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32
	grzanie		0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30
Zakres nastawy temp.		°C	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206
Waga netto	j. wewn.	kg	6,5	7,0	9,5
Waga brutto	j. wewn.	kg	8,2	9,0	11,5

Stany magazynowe poszczególnych produktów mogą się różnić, w celu potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.