poziom 3 antyzamarzanie

wyciszenie w nocy

osuszenie podłogi

tryb poza domem

harmonogram tygodniowy

tryb cichy

sterowanie Wi-Fi

tryb eco

sprawdź funkcje

POMPA CIEPŁA | typu monoblok powietrze/woda

KIRYU

CZYNNIK R290

5 lat GWARANCJI

KONSI

Wybierz Kiryu i postaw na najnowszą technologię w dziedzinie ekologicznych źródeł ogrzewania. Wysokotemperaturowa i wydajna pompa ciepła działa w oparciu o czynnik R290, który jest neutralny względem środowiska. Kiryu to także nowoczesny design, szeroka funkcjonalność i ergonomiczne sterowanie. Idealne urządzenie dla najbardziej wymagających użytkowników.

konsi.pl

v.02

KONSI
feel the balance

karta produktu
KIRYU
POMPA CIEPŁA

Jednostka zewnętrzna/wewnętrzna

		08	12	15
Model		KN-PAVH-08V1GEB04 KN-PAVH-08V1GE/IB05	KN-PAVH-12V1GEB04 KN-PAVH-12V1GE/IB05	KN-PAVH-15V4GEB04 KN-PAVH-15V4GE/IB05
Grzanie		Temp. zewn. 7°C DB / 6°C WB*, temp. wody na wlocie/ wylocie 30°C / 35°C		
Wydajność (min./maks.)	kW	3,10/9,50	3,80/12,00	5,60/16,50
Pobór mocy (min./maks.)	kW	0,59/2,09	0,90/3,07	1,12/4,17
COP (min./maks.)	—	4,60/5,10	3,92/4,80	3,98/5,05
Grzanie		Temp. zewn. 7°C DB / 6°C WB*, temp. wody na wlocie/ wylocie 40°C / 45°C		
Wydajność (min./maks.)	kW	2,70/9,00	3,70/11,00	5,30/15,50
Pobór mocy (min./maks.)	kW	0,73/2,40	1,10/3,35	1,37/4,77
COP (min./maks.)	—	3,75/4,00	3,28/3,70	3,25/3,85
Chłodzenie		Temp. zewn. 35°C DB / 24°C WB*, temp. wody na wlocie/ wylocie 23°C / 18°C		
Wydajność (min./maks.)	kW	2,40/8,00	5,00/10,20	6,90/13,20
Pobór mocy (min./maks.)	kW	0,77/2,10	1,40/2,84	1,54/3,65
EER (min./maks.)	—	3,80/4,00	3,60/3,90	3,65/4,40
Chłodzenie		Temp. zewn. 35°C DB / 24°C WB*, temp. wody na wlocie/ wylocie 12°C / 7°C		
Wydajność (min./maks.)	kW	1,80/6,00	3,60/7,50	4,80/10,10
Pobór mocy (min./maks.)	kW	0,72/1,95	1,33/2,74	1,55/3,54
EER (min./maks.)	—	2,90/3,05	2,75/2,90	2,85/3,05

			08	12	15
Zasilanie		V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	380-400/50/3
Klasa energetyczna (dla klimatu umiarkowanego)	temp. wody na wylocie 35°C	—	A+++	A+++	A+++
	temp. wody na wylocie 55°C		A+++	A++	A++
Wyłącznik automatyczny		A	16	32	25
Zakres roboczej temp. otoczenia		°C	-25 ÷ 45	-25 ÷ 45	-25 ÷ 45
Maks. wysokie ciśnienie robocze		MPa	3,10	3,10	3,10
Maks. niskie ciśnienie robocze		MPa	0,82	0,82	0,82
Ilość czynnika R290		kg	0,7	0,9	1,5
Poziom hałasu (moc akustyczna)	wewnątrz / na zewnątrz	dB(A)	33/54	34/56	37/56
Dopuszczalny przepływ wody	min./znam./ maks.	l/s	0,26/0,39/0,46	0,34/0,57/0,68	0,50/0,72/0,86
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	550 × 650 × 260	550 × 650 × 260	550 × 650 × 260
	j. zewn.		1167 × 847 × 440	1167 × 947 × 440	1086 × 1447,5 × 425
Waga netto	j. wewn.	kg	28	28	28
	j. zewn.		98	110	145

*DB (Dry Bulb) - temp. wg termometru suchego, WB (Wet Bulb) - temp. wg termometru mokrego

Stany magazynowe poszczególnych produktów mogą się różnić, w celu potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.