grzałka tacy skroplin

sterowanie Wi-Fi

złote lamele

6 prędkości wentylatora

komfortowe chłodzenie

utrzymanie 8°C

inteligentny przepływ powietrza

szybkie chłodzenie i ogrzewanie

poznaj więcej funkcji

systemy klimatyzacji | **RAC**

OPPIRA.2

CZYNNIK R32

5 lat GWARANCJI

KONSI

Klimatyzator Oppira.2 to kompaktowa jednostka klasy BASIC, która sprawdzi się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i biurowych. Zapewnia stabilne chłodzenie latem oraz efektywne dogrzewanie podczas chłodniejszych dni. To przemyślany wybór dla osób szukających niezawodnego rozwiązania z korzystnym stosunkiem jakości do ceny.

konsi.pl

v.01

KONSI
feel the balance

karta produktu
OPPIRA.2
RAC

Jednostka zewnętrzna/wewnętrzna

			9	12	18	24
Model			KN-TAC-09CH-SD-2AHM/IFI	KN-TAC-12CH-SD-2AHM/IFI	KN-TAC-18CH-SD-2AHM/IFI	KN-TAC-24CH-SD-2AHM/IFI
Jednostka wewnętrzna			KN-TAC-09CH-SD-2AHM/IF/I	KN-TAC-12CH-SD-2AHM/IF/I	KN-TAC-18CH-SD-2AHM/IF/I	KN-TAC-24CH-SD-2AHM/IF/I
Jednostka zewnętrzna			KN-TAC-09CH-SD-2AHM/IF/O	KN-TAC-12CH-SD-2AHM/IF/O	KN-TAC-18CH-SD-2AHM/IF/O	KN-TAC-24CH-SD-2AHM/IF/O
Wydajność*	chłodzenie	kW	2,60 (0,94 ÷ 3,30)	3,40 (1,00 ÷ 3,77)	5,14 (1,25 ÷ 5,91)	7,04 (1,50 ÷ 7,80)
Pobór mocy*	chłodzenie	kW	0,85 (0,24 ÷ 1,38)	1,13 (0,29 ÷ 1,50)	1,57 (0,33 ÷ 2,35)	2,17 (0,39 ÷ 2,80)
Prąd pracy*	chłodzenie	A	4,10 (1,20 ÷ 8,00)	5,80 (1,50 ÷ 9,00)	6,90 (1,50 ÷ 12,00)	9,60 (1,80 ÷ 12,60)
Wydajność*	grzanie	kW	2,68 (0,94 ÷ 3,20)	3,42 (1,00 ÷ 3,81)	5,21 (1,25 ÷ 6,07)	7,20 (1,50 ÷ 7,90)
Pobór mocy*	grzanie	kW	0,79 (0,24 ÷ 1,55)	1,01 (0,29 ÷ 1,72)	1,38 (0,34 ÷ 2,55)	2,11 (0,39 ÷ 3,00)
Prąd pracy*	grzanie	A	3,60 (1,20 ÷ 9,00)	4,40 (1,50 ÷ 10,00)	6,20 (1,60 ÷ 13,00)	9,50 (1,80 ÷ 13,40)
Zasilanie		V/Hz/F	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody komunikacyjne	j. wewn.	N × mm²	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Przewody zasilające	j. zewn.	N × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5
EER		—	3,05	3,00	3,28	3,25
SEER		—	6,10	6,10	6,50	6,50
Klasa wydajności energetycznej	chłodzenie	—	A++	A++	A++	A++
	grzanie	—	A+	A+	A+	A+
COP		—	3,40	3,40	3,78	3,40
SCOP		—	4,00	4,00	4,00	4,00
Osuszanie		l/h	1,0	1,2	1,8	2,4

			9	12	18	24
Czynnik chłodniczy	typ	—	R32	R32	R32	R32
	ilość	kg	0,49	0,52	0,96	1,14
	dodatkowy załadunek	g/m	15	15	25	25
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	32 ÷ 52	32 ÷ 53	37 ÷ 56	40 ÷ 58
	j. zewn.	dB(A)	62	62	65	67
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	22 ÷ 42	22 ÷ 43	27 ÷ 47	30 ÷ 48
	j. zewn.	dB(A)	52	54	55	57
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie		m³/h	420/420	550/570	800/800	1000/1000
Przyłącza rur	gaz	cal	3/8	3/8	3/8	1/2
	ciecz	cal	1/4	1/4	1/4	1/4
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)		m²	9 ÷ 16	14 ÷ 22	20 ÷ 35	27 ÷ 45
Maks. długość instalacji (bez/z doładunkiem)		m	5/25	5/25	5/25	5/25
Maks. różnica poziomów		m	10	10	10	10
Zakres temp. powietrza na zewnątrz	chłodzenie	°C	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53
	grzanie	°C	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32
	grzanie	°C	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30
Zakres nastawy temp.		°C	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	1010 × 315 × 220
	j. zewn.	mm	712 × 459 × 276	712 × 459 × 276	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380
Waga netto	j. wewn.	kg	6,5	7,0	9,5	12,0
	j. zewn.	kg	19,0	20,0	30,0	38,0

* Nom. (min. ÷ maks.)

Stany magazynowe poszczególnych produktów mogą się różnić, w celu potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.